



YC-03

元麒手持式液體靜電噴槍

新型液晶面板靜電主機



520 g

安全電路設計

■ 操作錯誤或發生異常電壓、電流時電路保護系統會快速自動斷電,放電及蜂鳴器示警,提高作業安全性。

新型靜電噴槍

■ 人體工學設計- 新進化
輕巧好握,順手好操作,獨家採用滑軌式槍體組合設計,維護簡易,可適用於水性及油性塗料。

新型專利噴嘴

■ 噴幅大小可調整式圓吹噴嘴,提升作業便利性。



環保 - 低污染 - 高品質 - 液體靜電塗裝設備

液體靜電塗裝機械專業製造

元麒工業股份有限公司

產品規格

液體靜電槍

靜電電壓：	0~70 KV DC(-)
全長(槍本體)：	225 mm
重量(槍本體)：	520 g
霧化壓力：	2~7 kg/cm ² (6.86 bar) (100) psi
1.高壓電纜 2.塗料管 3.空氣管 - 長度：	5M/10M
適用塗料：	油性和水性塗料



水性塗料

液體塗料

靜電主機


負荷電壓：	0~70 KV DC(-)
額定輸出：	50 microamperes
電源電壓：	120~240V AC (50/60 Hz)
遮斷電流調整：	20~150 microamperes
重量：	12 kg
尺寸：	300(L)x120(W)x350(H)



白鐵圓吹高霧化噴嘴 -YC-3

台灣專利 M438930 中國專利 ZL201220237782.7

口徑mm：	12mm
霧化壓力 (kg/cm ²):	4 ~ 6 kg/cm ²
塗料噴出量 (ml/min)：	20 ~ 300 ml/min
噴幅可調式(mm)：	40 ~ 150 mm
空氣消耗量：	180 nl/mm




小噴幅

白鐵圓吹-噴幅可調式高霧化噴嘴

白鐵圓吹高霧化噴嘴 -YC-90

口徑mm：	22mm
霧化壓力 (kg/cm ²):	4 ~ 6 kg/cm ²
塗料噴出量 (ml/min)：	20 ~ 300 ml/min
噴幅 (mm)：	70 mm
空氣消耗量：	180 nl/mm



中噴幅

塑鋼圓吹高霧化噴嘴

口徑mm：	12mm
霧化壓力 (kg/cm ²):	4 ~ 6 kg/cm ²
塗料噴出量 (ml/min)：	50 ~ 300 ml/min
噴幅 (mm)：	160 mm
空氣消耗量：	100 nl/mm



塑鋼平吹高霧化噴嘴

口徑mm：	3 mm
霧化壓力 (kg/cm ²):	4 ~ 6 kg/cm ²
塗料噴出量 (ml/min)：	100 ~ 400 ml/min
噴幅 (mm)：	300 mm
空氣消耗量：	180 nl/mm



大噴幅

經銷商

◎產品以實際出貨為準，規格若有變動，恕不另行通知。

元麒工業股份有限公司 Yuan Chyi Industrial Co.,Ltd

新北市新莊區化成路211巷20號 TEL:+886-2-29941203 FAX:+886-2-29987273

廣東分公司

廣東省 深圳市龍華區浪口工業區青年夢工場104號 江蘇省昆山市長江北路澳宇花園6棟105號

TEL: 0755-28070608

FAX: 0755-28070010

昆山分公司

TEL:0512-57863133

FAX:0512-57863177

www.yuanchyi.com.tw

e-mai: sales@yuanchyi.com.tw

天津分公司

天津市東麗區濱海機場馴海路168號

TEL: 022-24901829

FAX: 022-24901829